

Elementos veteadores Schleiffix

SFM 656



Propiedades

Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Uso del producto

Consigue un acabado reluciente en superficies de acero inoxidable
 - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en dos acabados: con vástago aplanado para un montaje más fácil y seguro (versión estándar y en stock) y con vástago redondo (versión que se fabrica bajo pedido)

Materiales

Acero inoxidable ●

Áreas de aplicación

► Fabricación de aparatos y tanques

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	350	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diámetro x altura x vástago en mm	grano	unión	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
30 x 30 x 6	60	W- blando con SiC, negro	5 m/s	3200 U/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W- blando con SiC, negro	5 m/s	3200 U/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W- blando con SiC, negro	5 m/s	2400 U/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W- blando con SiC, negro	5 m/s	2400 U/min	10	13860

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x altura x vástago en mm	grano	unión	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 U/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W- blando con SiC, negro	5 m/s	1900 U/min	10	13862
50 x 30 x 6	120	W- blando con SiC, negro	5 m/s	1900 U/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 U/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W- blando con SiC, negro	5 m/s	1600 U/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

