

Tela esmeril

CS 710 XF



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Uso del producto

Rectificado a máquina de piezas conformadas y cordones de soldadura en la industria y el comercio - Respaldo flexible pero resistente al desgarro - Banda abrasiva con óxido de aluminio mejorado

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Áreas de aplicación

- Construcción en metal
- Fabricación de andamios
- Fabricación de aparatos y tanques

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
9 x 533	80	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342297
9 x 533	120	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342296
10 x 330	80	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342302
10 x 330	120	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342303
13 x 455	80	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342298
13 x 455	120	F4G unión por junta	CS 710 XF	25	342299

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

