Tela esmeril

LS 312 JF





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	JF-Algodón

Uso del producto

Tela esmeril muy flexible con multibond (refrigerante) - Producto específico para piezas contorneadas de acero inoxidable, como p.ej. cuchillería, grifería, accesorios y material quirúrgico

Materiales

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Metales no férricos	●
Acero	●
Madera	◑

Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Construcción en metal

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
40 x 760	80	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660275
40 x 760	120	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660274
40 x 760	240	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660273
40 x 815	80	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660269
40 x 815	120	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660280
40 x 815	240	F4G unión por juntura	LS 312 JF	10	660271

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 3500	280	F1 pegado superpuesto	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500	400	F1 pegado superpuesto	LS 312 JF	10	81147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de