

# Papel abrasivo ANTIESTATICO

## PS 27 DW



### Propiedades

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |
| Revestimiento      | abierto            |
| Base               | Papel D            |

### Uso del producto

Producto especial para superficies lacadas de alta calidad, especialmente lacas ultravioleta - Embozamiento sustancialmente reducido y vida útil aumentada gracias al revestimiento adicional de estearato y a las propiedades antiestáticas

#### Granos disponibles:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

### Materiales

|                      |   |
|----------------------|---|
| Pintura/laca/masilla | ● |
| Aluminio             | ● |
| Plástico             | ● |

### Áreas de aplicación

► Centros de pintura

