Discos flaps

SMT 324 EXTRA





Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°, recto
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Uso del producto

Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto

Áreas de aplicación

- Construcción en metal
- Cerrajería
- Construcción en acero

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321509
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321511
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321513
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321645

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321647
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321649
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321510
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321512
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321514
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321646
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321648
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321650

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de