Discos flaps

SMT 924 *SPECIAL*





Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°
Agresividad	■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Uso del producto

Máxima agresividad para el lijado exigente de cantos - Elevada estabilidad en el lijado de cantos - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Construcción en metal
- Construcción en acero

Granos disponibles:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	322867

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	322869

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de