Discos flaps

SMT 926 *SPECIAL*





Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 6°
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Áreas de aplicación

- Cerrajería
- Industria de petróleo y gas
- Construcción en acero

Uso del producto

Disco flap de óptima vida útil y muy agresivo durante toda su vida útil - Optima tasa de remoción cuando se lo utiliza con amoladoras angulares de alta potencia y alta presión de trabajo

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321704
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321709

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	321705

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de