Rueda mil hojas

SM 611 W





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Uso del producto

Imagen de lijado uniforme gracias al grano abrasivo continuamente renovado y sin gastar - Para uso universal en todo tipo de materiales - Adaptación óptima al contorno de la pieza trabajada

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 U/min	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 U/min	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 U/min	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 U/min	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 U/min	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 U/min	3	241156

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de