
Disco de corte diamantado

DT 300 UT *EXTRA*





Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo continuo
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Materiales

Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Tejas	●

Uso del producto

Uso universal, buen rendimiento de corte, buena relación de costo y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores

Áreas de aplicación

- Constructores
- Techadores
- Edificaciones

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	borde cerrado Turbo / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	borde cerrado Turbo / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	borde cerrado Turbo / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	borde cerrado Turbo / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	borde cerrado Turbo / 2,5 / 7	1	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de