

Disco de corte diamantado

DT 350 BT EXTRA



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Turbo
Agresividad	■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□

Uso del producto

Segmentos especiales turbo para una velocidad de corte muy elevada en casi todos los materiales duros - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil - Relación de costo y rendimiento óptima

Materiales

Hormigón	●
Hormigón curado, armado	●

Áreas de aplicación

- ▶ Jardinería y paisajismo
- ▶ Instaladores de adoquines
- ▶ Constructores

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 20	100 m/s	6400 U/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796
350 x 20	100 m/s	5500 U/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

