

Disco de corte diamantado

DT 600 F SUPRA



Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Borde continuo
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □ □

Uso del producto

Disco profesional para baldosas y gres extraduro - Trabaja preciso -
Tiempos de corte reducidos - Cantos de corte limpios

Materiales

Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Áreas de aplicación

- ▶ Mamposteros
- ▶ Jardinería y paisajismo

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	borde cerrado / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	borde cerrado / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12250 U/min	borde cerrado / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 U/min	borde cerrado / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	borde cerrado / 1,6 / 7	1	325371
230 x 22,23	80 m/s	6650 U/min	borde cerrado / 1,9 / 7	1	325372

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

