

Disco de corte diamantado

DT 600 KMS SUPRA



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Segmentos cortos
Agresividad	■■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■□

Uso del producto

Alta velocidad de corte gracias al dentado corto - Muy buena vida útil gracias al segmento de 15 mm de altura - Especialmente adecuado para clinker de dureza media - Especialmente adecuado para trabajos con reducción de ruido gracias a un núcleo de sándwich

Materiales

Clinker, dureza media	●
Clinker duro	◐

Áreas de aplicación

► Fabricación de ladrillos y cementos

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
350 / 25,4	100 m/s	5500 U/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 U/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 U/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

