


Disco de corte diamantado

DT 900 ACR SPECIAL



Propiedades

Forma	Soldado al vacío
Segmentación	Segmentos estrechos
Agresividad	■■■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■■■

Uso del producto

Disco de corte de diamante soldado al vacío para casi todos los materiales - Amplia gama de aplicaciones gracias a un proceso de fabricación especialmente diseñado - Recubrimiento de diamante de 10 mm de altura para una larga vida útil y un corte agresivo para materiales muy diferentes y exigentes - Ideal para servicios de rescate

Materiales

Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Vidrio	●
Materiales con madera	●
Plástico	●
Goma	●
Metal	⦿

Áreas de aplicación

- ▶ Constructores
- ▶ Jardinería y paisajismo
- ▶ Construcción de edificaciones y estructuras subterráneas
- ▶ Edificaciones
- ▶ Instaladores de adoquines
- ▶ Construcción en acero
- ▶ Construcción vial

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 20	100 m/s	6400 U/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
350 x 20	100 m/s	5500 U/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

