

Disco de corte diamantado

DT 902 B SPECIAL



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Segmentos amplios
Agresividad	■■■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■□

Uso del producto

Diamantes con recubrimiento de titanio para un excelente comportamiento de corte - Excelente velocidad de corte - Apropiado también para hormigón con una armadura más fuerte

Materiales

Hormigón curado	●
Hormigón curado, armado	●

Áreas de aplicación

► Construcción vial

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

