Disco de corte

A 24 *EXTRA*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■□□□

Uso del producto

Disco universal para el trabajo del metal - Muy buena relación calidad-costo

Materiales

Metal universal	●

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 U/min	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 U/min	25	351254

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	189002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de