

Disco de corte **A 330 EXTRA**



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Uso del producto

Buena estabilidad de corte - Buenos tiempos de corte con una larga vida útil - Recomendado para todos los perfiles normales - Puede ser utilizada con todas las máquinas de corte (tronzadoras) en el comercio y la industria

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◐
Aluminio	◑
Fundición	◑

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Cerrajería
- Construcción en acero
- Construcción vial
- Construcción de edificaciones y estructuras subterráneas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 U/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 U/min	10	353326
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 U/min	10	353329

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

