

# Disco de corte

# A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl  
<0,1%



## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□

Agresividad ■■■■■■□

Durabilidad ■■■■■■□

## Uso del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - De aplicación universal sobre acero y acero inoxidable (INOX) - Primera elección para aplicaciones profesionales y corte rápido de materiales exigentes - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

## Materiales

Acero inoxidable ●

Acero ●

## Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	40	362585

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

