

# Disco de corte

# A 946 TZ SPECIAL



## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■■■

Agresividad ■■■■■■■■

Durabilidad ■■■■■■■■

## Uso del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Vida útil extremadamente prolongada en todas las aplicaciones - Para utilización universal en la metalurgia - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Baja carga térmica - Envasado en nuevo box Kronenflex® que lo proteje de la humedad y aumenta aún más su vida útil

## Materiales

Acero ●

Acero inoxidable ●

Metales no férricos ○

Fundición ○

## Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 U/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 U/min	25	339112



**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	339114

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

