

Disco de corte

C 24 EXTRA



Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Carburo de silicio

Dureza ■■■■■□□□

Agresividad ■■■■■□□□

Durabilidad ■■■■■□□□

Uso del producto

Óptimo para el trabajo de materiales de base mineral gracias al grano de carburo de silicio afilado y basto - Para uso en cortadoras manuales a combustible con una velocidad de corte de 80 m/s

Materiales

Piedra/Hormigón ●

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción vial
- ▶ Construcción de edificaciones y estructuras subterráneas
- ▶ Jardinería y paisajismo
- ▶ Canteras

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 U/min	10	288223
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 U/min	10	288224

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

