Disco de desbaste INOX

A 24 N *SUPRA*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■□□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Materiales

Acero inoxidable	●
Aluminio	◑

Uso del producto

Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste

Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	13432

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de