Disco de desbaste

A 24 R SUPRA





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◑
Fundición	◑

Uso del producto

Disco de alta calidad para todo tipo de trabajos de desbarbado, especialmente acero

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 U/min	10	13400
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 U/min	10	6578
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	13401
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	240831
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	13402
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	10	13403
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13423

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13413
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13418
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	13428
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	13433
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	13438

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de