

Papel abrasivo, sujeción autofijante

PS 77 CK *T-ACT*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Uso del producto

Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Primera capa	●
Imprimación	●
Recubrimientos de gelcoat	●
Materiales compuestos	●
Plástico	◑

Áreas de aplicación

- Industria automovilística
- Fabricación de botes y barcos
- Industria eólica
- Industria de fabricación de muebles

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
80 x 133	80	GL 18	PS 77 CK	100	353126
80 x 133	100	GL 18	PS 77 CK	100	353125

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
80 x 133	120	GL 18	PS 77 CK	100	353124
80 x 133	150	GL 18	PS 77 CK	100	353123
80 x 133	220	GL 18	PS 77 CK	100	353121

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de