

# Plato de soporte **QMC 555**



## Uso del producto

Montaje seguro de los discos QMC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los tres grados de dureza - Fácil diferenciación de las durezas a través de anillos de colores - El tuerca de sujeción se puede desenroscar, por lo que es posible su uso en esmeriladoras angulares o con el adaptador QCA 555 mediante una rosca de 1/4"-20

Diámetro en mm	Dureza	Recepción	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
25	medio	Eje de 6 mm	medio	Azul	30000 U/min	1	295422
38	blando	Eje de 6 mm	blando	Gris	30000 U/min	1	300058
38	medio	Eje de 6 mm	medio	Azul	30000 U/min	1	295424
38	duro	Eje de 6 mm	duro	Rojo	30000 U/min	1	300059
50	blando	Eje de 6 mm	blando	Gris	30000 U/min	1	300060
50	medio	Eje de 6 mm	medio	Azul	30000 U/min	1	295426
50	duro	Eje de 6 mm	duro	Rojo	30000 U/min	1	295427
76	blando	Eje de 6 mm	blando	Gris	20000 U/min	1	300061
76	medio	Eje de 6 mm	medio	Azul	20000 U/min	1	295430
76	duro	Eje de 6 mm	duro	Rojo	20000 U/min	1	295431

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

