


# Copas diamantadas

# DS 900 PKD SPECIAL



## Propiedades

Forma	Soldado
Agresividad	■■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■■

## Uso del producto

Las cuñas de corte de diamante policristalino ultra-agresivo permiten que la esmeriladora de copa elimine los revestimientos duros y sólidos - Segmentos de soporte para un proceso de esmerilado suave y de baja vibración - Adaptador M14 disponible, ver DZ 114

## Materiales

Pegamento	●
Resina epóxica	●
Masilla	●
Revestimientos	●
Betún asfáltico	●
Pintura	●
Pegamento	●

## Áreas de aplicación

- ▶ Instaladores de pavimentos
- ▶ Mamposteros
- ▶ Calefacción
- ▶ Fontanería
- ▶ Fontanero
- ▶ Paneles de yeso (Drywall)

Diámetro x perforación en mm	Altura del disco de esmerilado [mm]	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 U/min	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 U/min	8 / 5 / 3,5	1	355948

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

