Ruedas de vellón compactas enrolladas

NCO 700 DB



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio

Uso del producto

Estructura abierta, sin obstrucciones - Excelente acabado satinado con muy baja rugosidad superficial - Buena vida útil de la herramienta, acabado consistente y reproducible - Eliminación de rebabas medias (7SF) a pesadas (9SF) sin formación de rebabas secundarias - Diseño rentable con excelente relación precio/rendimiento para aplicaciones con velocidades de rotación más bajas

Materiales

Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●
Acero	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●
Aluminio	●
Plástico	◑

Áreas de aplicación

- Ingeniería médica
- Fabricación de aparatos y tanques
- Fabricación de motores
- Plantas de fundición
- Fabricante de conexiones

Diámetro x ancho x perforación en mm	Dureza	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
152,4 x 25,4 x 25,4	7 SF	fino	gris	47 m/s	6000 U/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	8 SF	fino	gris	47 m/s	6000 U/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	9 SF	fino	gris	47 m/s	6000 U/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	7 SF	fino	gris	36 m/s	3450 U/min	1	367522

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación en mm	Dureza	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
203,2 x 51 x 76,2	8 SF	fino	gris	36 m/s	3450 U/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	9 SF	fino	gris	36 m/s	3450 U/min	1	367524

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de