

Fibra sintética abrasiva, resistente al agua

NRO 400



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Uso del producto

Muy buena adaptación a los contornos de la superficie - Sin embozamiento - Ideal para el alisado, limpieza, refinamiento y acabado en general de superficies - Utilizable en húmedo y en seco

Materiales

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	●
Plástico	○
Pintura/laca/masilla	○

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción en metal
- ▶ Fabricación de andamios
- ▶ Industria maderera

Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258870
100 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258871
100 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258872
100 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258873
115 x 10000	marrón rojizo	grueso	1	271086
115 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258885

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Ancho x largo en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258886
115 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258887
115 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258888
150 x 10000	marrón rojizo	medio	1	258890
150 x 10000	verde oscuro	muy fino uso general	1	258891
150 x 10000	marrón rojizo	fino	1	258892
150 x 10000	marrón rojizo	muy fino	1	258893

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

